QRubber EMPAQUETADURA SBR SIN TELA

1/4" | 6,4mm

Cotiza por whatsapp

SKU: ER64SBRMQ | **Categoría:** Industrial › Empaquetadura SBR | **Marca:** QRubber | **Embalaje:** 30x100x30 cm, 96 kg

Una empaquetadura es una pieza formada de materiales blandos ubicadas entre dos partes para lograr un buen ajuste entre, evitando perdida o entrada de fluido. Las empaquetaduras en SBR (estireno butadieno); están fabricadas con este elastómero sintético que posee varias ventajas por sobre el caucho natural. Este copolímero se elabora mediante polimerización en emulsión a baja temperatura de butadieno y estireno siendo en términos generales; más resistente a la abrasión y al calor, y su vulcanización es más uniforme y fácil de controlar.

DATOS CLAVE

Espesor: 1/4" (6,4 mm)

Material: Caucho



BENEFICIOS

PROPIEDADES MECÁNICAS

Resistencia a la tracción, compresión, flexión, etc.

MODERADA RESISTENCIA AL DESGARRO

Menos resistente al desgarro que el caucho natural.

INFERIOR RESILIENCIA

Recupera menos su forma original después de ser deformado.

QRubber EMPAQUETADURA SBR SIN TELA

1/4" | 6,4mm

Cotiza por whatsapp

SKU: ER64SBRMQ | **Categoría:** Industrial › Empaquetadura SBR | **Marca:** QRubber | **Embalaje:** 30x100x30 cm, 96 kg

FORMATOS DE LA LÍNEA · EMPAQUETADURA SBR SIN TELA

SKU	ESPESOR	MATERIAL	MEDIDAS (DEL NOMBRE)
ER127SBRMQ	1/2" (12,7 mm)	Caucho	12,7mm
ER16SBRMQ	1/16" (1,6 mm)	Caucho	1,6mm
ER190SBRMQ	3/4" (19 mm)	Caucho	19mm
ER24SBRMQ	3/32" (2,4 mm)	Caucho	2,4mm
ER32SBRMQ	1/8" (3,2 mm)	Caucho	3,2mm
ER48SBRMQ	3/16" (4,8 mm)	Caucho	4,8mm
ER64SBRMQ	**1/4" (6,4 mm)**	**Caucho**	**6,4mm**
ER79SBRMQ	5/16" (7,9 mm)	Caucho	7,9mm
ER96SBRMQ	3/8" (9,6 mm)	Caucho	9,6mm

NOTAS

Imagen referencial.

Las dimensiones del embalaje corresponden al bulto de despacho, no al tamaño del producto.

EMBALAJE

Dimensiones del embalaje: 30x100x30 cm

Peso del embalaje: 96 kg

Formato de venta: Unidad

Contenido de la unidad: Rollo completo

MÁS BENEFICIOS

Buena resistencia al envejecimiento y a la temperatura: Puede soportar temperaturas entre -50°C y 110°C.

Buena resistencia química a muchos productos químicos inorgánicos: pero no a ácidos oxidantes ni líquidos orgánicos.

Tel: +56 2 2553 3474 e-mail: ventas@qrubber.cl Av. Américo Vespucio 1151 | Quilicura, Chile www.qrubber.cl QRubber