QRubber PASTO SINTÉTICO ORNAMENTAL TIPO ALFOMBRA

8mm | 2x25mts

Cotiza por whatsapp

SKU: PRPSINT72 | **Categoría:** Patio jardín y exterior › Pasto sintético | **Marca:** QRubber | **Embalaje:** 26x210x26 cm, 36 kg

El pasto sintético es una alternativa al césped natural que ofrece una serie de beneficios, como su extensa durabilidad, resistencia a los rayos UV, ventajas sobre el drenaje de agua. No es tóxico, no requiere pesticidas ni riego y se mantiene verde todo el año. Disponibles en diferentes espesores; el césped sintético QRubber se usa para jardines, exteriores, terrazas, espacios para mascotas, interiores y áreas de juegos infantiles.

DATOS CLAVE


Línea: tipo alfombra


Dimensiones del rollo: 2×25 mts

Certificaciones: EFL-E level Aprobado contra fuego, Fabricados...









Tel: +56 2 2553 3474 e-mail: ventas@qrubber.cl Av. Américo Vespucio 1151 | Quilicura, Chile www.qrubber.cl Fecha de descarga: 16-11-2026 QRubber

QRubber PASTO SINTÉTICO ORNAMENTAL TIPO ALFOMBRA

8mm | 2x25mts

Cotiza por whatsapp

SKU: PRPSINT72 | **Categoría:** Patio jardín y exterior › Pasto sintético | **Marca:** QRubber | **Embalaje:** 26x210x26 cm, 36 kg

DESCRIPCIÓN

La línea tipo alfombra está enfocada en césped de 08 a 10 mm; que dada sus fibras de alta resistencia al desgaste; puede utilizarse para zonas de alto y medio tráfico e instalarse en zonas sin necesidas de utilizar pegamento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Línea:** tipo alfombra
- **Dimensiones del rollo:** 2×25 mts
- **Certificaciones:** EFL-E level Aprobado contra fuego, Fabricados bajo normas ISO 9001

FORMATOS DE LA LÍNEA · LÍNEA TIPO ALFOMBRA

SKU	MEDIDAS (DEL NOMBRE)	DIMENSIONES DEL ROLLO
PRPSINT102	10mm · 2x25mts	2×25 mts
PRPSINT72	**8mm · 2x25mts**	**2×25 mts**

ALTURA SEGÚN USO

USO Y TRÁFICO	ALTURA RECOMENDADA
Poco	40 a 60 mm
Medio	25 a 40 mm
Alto, en exteriores	Desde 8 mm

QRubber PASTO SINTÉTICO ORNAMENTAL TIPO ALFOMBRA

8mm | 2x25mts

Cotiza por whatsapp

SKU: PRPSINT72 | **Categoría:** Patio jardín y exterior › Pasto sintético | **Marca:** QRubber | **Embalaje:** 26x210x26 cm, 36 kg

CÓMO LEER ESTOS DATOS

Materiales: Generalmente los pastos sintéticos están construidos en base de algunos de estos tres materiales: Polietileno (PE); Polipropileno (PP) y Poliamida (PA). El césped está construido en PP, que equilibra resistencia, ligereza y densidad; al ser termoplástico, se puede fundir y moldear repetidamente sin perder sus propiedades. Se obtiene a partir de la polimerización del propileno, un hidrocarburo gaseoso que se produce en la refinación del petróleo.

Calibre del hilado: Suele medirse en pulgadas (1in/2,54 cm) y es la distancia entre 2 líneas cosidas a la base del pasto. Elemento que incide en el aspecto general y la sensación de tacto en el pasto.

Índice de puntadas: El índice de puntada se refiere a cuánto pesa el hilo en un m2 de césped. Este índice no considera la capa de soporte ni el material de relleno, así que sólo considera la cantidad de material de fibra que hay en ese espacio.

Dtex: El Dtex (o Decitex) es el peso en gramos de 10.000 mts de hilo. Sirve para expresar la cantidad de hilo o fibra que contiene el césped artificial por m2. A mayor índice de DTEX, mayor densidad (por ende, mayor resistencia) y más cantidad de hilo posee permitiendo que las fibras permanezcan en el lugar en el que han sido ancladas.

Soporte primario: Es la primera capa que encuentra en el reverso de su pasto sintético,es un textil no tejido, se fabrica normalmente con polipropileno. La capa secundaria (si corresponde) suele ser de látex; poliuretano (PU) u algún otro tipo de material sellante.

Tipo de fibra: Se pueden clasificar en dos tipos principales: fibrilladas y monofilamentos. Fibriladas: El tipo de fibra sintética más común en el césped artificial deportivo . Se obtiene mediante extrusión consiguiendo una fibra delgada y en forma de panal. Entre sus principales ventajes se encuentra su resistencia a la abrasión y su capacidad absorbente de impacto. No es la fibra más adecuada para representar pasto de look natural. Monofilamentos: El tipo de filamento más popular dentro del césped artificial decorativo. Su extrusión es con caractéristicas de hilo en grupos de hasta 4 para formar conjuntos enrollados (como si se tratase de un cable trifásico).

NOTAS

Atención; imagen referencial, no se encuentra a escala.

Las dimensiones del embalaje corresponden al bulto de despacho, no al tamaño del producto.

EMBALAJE

Dimensiones del embalaje: 26x210x26 cm | **Peso del embalaje:** 36 kg | **Formato de venta:** Unidad

NORMAS Y CERTIFICACIONES

PROBADO CONTRA FUEGO · QRUBBER · ISO 9001 · QRUBBER

Fabricados bajo normas

Tel: +56 2 2553 3474 e-mail: ventas@qrubber.cl Av. Américo Vespucio 1151 | Quilicura, Chile www.qrubber.cl QRubber